



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 31/2024

De acordo com o parecer da Comissão de Licitação, Homologo a licitação, em epígrafe, a favor do fornecedor.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
3	100 UND	41.0007 - POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇO: MEDIDAS DO ASSENTO 470 MM DE LARGURA E 420 MM DE PROFUNDIDADE E ENCOSTO COM 420 MM DE LARGURA E ALTURA DE 450 MM COM ESPALDAR MÉDIO, REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER TRANÇADO NA COR AZUL, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA MECANISMO DIRETOR COM 5 PATAS EM NYLON MACIÇO SISTEMA A GÁS. TODOS COMPONENTES METÁLICOS SÃO UNIDOS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG, E RECEBEM TRATAMENTO 15 EM BANHO DESENGRAXANTE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 50 A 70 U E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180° C. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO E ERGONÔMICO INTERLIGADOS COM LÂMINA DE AÇO, COM ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, PENSADO À QUENTE, MOLDADO ANATOMICAMENTE E COM BORDAS ARREDONDADAS. ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE MÉDIA DE 60KG/M3 E MOLDADA DE NO MÍNIMO 65MM DE ESPESSURA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA. CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO. AS BORDAS COM PERFIL SEMIRRÍGIDO DE PVC, PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PORCA GARRA FIXADA À MADEIRA. PAR DE BRAÇOS ANATÔMICOS, COM APOIOS REVESTIDOS EM POLIURETANO INJETADO INTEGRAL SKIN, COM HASTE EM TUBO DE AÇO CROMADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MIN. 450 MM - MAX. 550 MM. ALTURA DA BORDA SUPERIOR DO ENCOSTO ATÉ O SOLO: MIN. 1160 MM - MAX. 1260 MM.	MOGIFLEX	R\$599,00	R\$59.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		LARGURA TOTAL COM BRAÇOS 610 MM. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS: RELATÓRIO TÉCNICO DE ENSAIO DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE REALIZADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, ATESTANDO FABRICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA DA ABNT E LAUDO DE ERGONOMIA ASSINADO POR ERGONOMISTA CREDENCIADO À ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA), ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA NR-17. OS LAUDOS DEVERÃO SER AUTENTICADO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANO			
5	30 UND	41.0019 - MESA REUNIÃO RETANGULAR: COM TAMPO POST FORMING DE 25MM DE ESPESSURA, PAINEL FRONTAL EM POST FORMING DE 18MM, NA COR AZUL LILÁS, MEDIDA 2.700 X1.100 X 750 (C X L X A) ACABAMENTO ERGOSOLFT BOLEADO 180° ANTI-IMPACTO, COM ESTRUTURA DE AÇO, SECÇÃO, RETANGULAR (CHAPA DE AÇO EM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM) COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA CRISTAL, E SAPATA NIVELADORA, CALHA REMOVÍVEL, PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13966; 2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA A NEVOA SALINA, MÍNIMO 500 HORAS CONFORME ABNT NBR 8094:1983; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE CONTROLE DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA CONFORME NORMA JIS-Z 2801:2010; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA ATMOSFERA ÚMIDA, MÍNIMO DE 500 HORAS CONFORME ABNT NBR 8095:1983; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA POR DUREZA A LÁPIS COM RESULTADO MÍNIMO DE 6H CONFORME ASTM D 3359:2009; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE ADERÊNCIA COM RESULTADO MÍNIMO DE 5B CONFORME ASTM D 3363:2005; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO	PANDIN	R\$1.119,00	R\$33.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE COM RESULTADO MÍNIMO DE 10 CICLOS CONFORME ABNT NBR 8096:1983; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMA PELO MÉTODO DO PAINEL RADIANTE CONFORME ABNT NBR 9442:1986; O QUAL DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA NO DIA DO PREGÃO. TODOS OS LAUDOS E CERTIFICADO DEVERAM SER AUTENTICADOS PELO FABRICANTE. GARANTIA DE 05 ANOS DO FABRICANTE. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA.			
46	60 UND	MURAL DE CORTIÇA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOLDURA H TODA CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO NATURAL, REFORÇADO FRISADO DE 23 MM DE FRENTE X 17 MM DE ESPESSURA, CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO INVISÍVEL, CANTOS ARREDONDADOS COM FIXAÇÃO TANTO NA HORIZONTAL OU NA VERTICAL, CORTIÇA NATURAL, CHAPA DE FIBRA PO TRIPLEX + TRIPLEX COM FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM. MEDIDA DO QUADRO: 1.200 X 1.500 MM. GARANTIA DE 06 MESES DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA	STALO	R\$244,00	R\$14.640,00
GREGORIOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
6	200 UND	41.0020 - MESA SECRETARIA. DIMENSÕES: 1400 X 750 X 740 MM (LARG. X PROF. X ALT.) TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL: NA MESMA COR DA MESA ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE,	LBS DO BRASIL LTDA	R\$485,00	R\$97.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE (MDP) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS. ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 60 X 520 X 70 MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. COLUNA DUPLA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVULADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO PERFEITA (ENTRE PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS PARALELA À COLUNA,			
URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA-EPP					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
30	500 UND	CONJUNTO ALUNO/CJA04 MODELO FNDE (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M), COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO Nº 105, DE 06 DE MARÇO DE 2012E A PORTARIA DO INMETRO Nº 184 DE 31 DE MARÇO DE 2015.	NAÇÃO MÓVEIS	R\$226,00	R\$113.000,00
31	500 UND	CONJUNTO CJA05 EM MDF CONFECCIONADO EM TUBOS INDUSTRIAS 1 ¼ (31,75MM), CHAPA 16 (1,50MM), 1 1/2(38MM), CHAPA 16 (1,50MM), TUBO OBLONGO 29X58MM, CHAPA 16 (1,50MM), TUBO INDUSTRIAL REDONDO D=20,7MM, CHAPA 14 (1,90MM) E PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA SOLDADO PELO SISTEMA MIG DE SOLDA, LIMPEZA ATRAVÉS DE BANHOS DE IMERSÃO,	NAÇÃO MÓVEIS	R\$226,00	R\$113.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		DESENGRAXANTE, FOSFATIZANTE E PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI PÓ. TAMPO MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, COM COLAGEM DE CONTRA CAPA NA FACE INFERIOR, COM BORDAS EM PVC COLADA SISTEMA HOTMELT, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CABEÇAS PHILIPS E PORCAS GARRAS ROSCA MÉTRICAS. PORTA LIVRO: EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM E SEM CARGA INJETADO E FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXOS. CADEIRA EM POLIPROPILENO(VERDE) COPOLÍMETRO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS E MOLDADOS ANATOMICAMENTE FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXOS.ACABAMENTO: PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM			
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
27	100 UND	CÔMODA TROCADOR E COLCHONETE DESCRIÇÃO TROCADOR COM 1 PORTA E 4 GAVETAS FABRICADO EM MDF BRANCO COM OPÇÃO DE CORES NA PORTA E NAS GAVETAS, COM REFORÇO DE AÇO NA BASE. ALTURA MÍNIMA: 50 CM. LARGURA MÍNIMA: 85 CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA: 90 CM. DESCRITIVO COLCHONETE PARA TROCADOR: COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, "ATÓXICO", IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL; ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M³: D-20. NORMA ABNT NBR 8537. CÔMODA TROCADOR E COLCHONETE DESCRIÇÃO TROCADOR COM 1 PORTA E 4 GAVETAS FABRICADO EM MDF BRANCO COM OPÇÃO DE CORES NA PORTA E NAS GAVETAS, COM REFORÇO DE AÇO NA BASE. ALTURA MÍNIMA: 50 CM. LARGURA MÍNIMA: 85 CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA: 90 CM. DESCRITIVO COLCHONETE PARA TROCADOR: COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. CARACTERÍSTICAS:	PRÓPRIA	R\$636,33	R\$63.633,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, "ATÓXICO", IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL; ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M ³ : D-20. NORMA ABNT NBR 8537.			
MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
8	50 UND	ARMÁRIO COLMÉIA TIPO CUBOS MODULARES: DE 8 – ALTURA 74,5 CM, LARGURA 147,5 CM, PROFUNDIDADE 31 CM EM MFP	ART TUBULARES	R\$320,00	R\$16.000,00
10	60 UN/KI	BANCADA - BANCADA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: MEDINDO: 0,75M ALTURA X 1,80 COMPRIMENTO X 0,90 LARGURA, PARA 03 PESSOAS P/ MONITOR DE LCD, TAMPO CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM NA COR A DEFINIR. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO.	ART TUBULARES	R\$324,00	R\$19.440,00
17	200 UND	CADEIRA FIXA PÉ PALITO EM TECIDO	ART TUBULARES	R\$102,00	R\$20.400,00
19	200 UND	CADEIRA FIXA. CADEIRA MODELO EXECUTIVA. ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE UMA LÂMINA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM DE ESPESSURA, 70 MM DE LARGURA PRESAS AO SISTEMA DE PORCAS GARRAS. CONTRA ENCOSTO EM VINIL COM FORRO EM ALGODÃO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINAS COM TRATAMENTO IMUNIZANTE (CUPINCIDA), DE 15 MM DE ESPESSURA, PRENSADO À QUENTE, MOLDADO ANATOMICAMENTE ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE MÉDIA DE 40 À 50 KG/M ³ , MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COM APOIO LOMBAR NO ENCOSTO, BORDAS ARREDONDADAS E SEM GRAMPOS APARENTES. ESPESSURA MÉDIA DA ESPUMA DO ASSENTO 50 MM E DO ENCOSTO 50 MM, REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER TRANÇADO NA COR PRETA, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, RESPECTIVAMENTE. BASE 4 PÉS EM TUBO DE 7/8, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA, PROTEGIDA NA SUA PARTE INFERIOR COM SAPATAS DESLIZANTES DE NYLON INJETADO. TODOS COMPONENTES METÁLICOS RECEBENDO TRATAMENTO EM BANHO DE DESENGRAXANTE, DECAPAGEM E	ART TUBULARES	R\$164,00	R\$32.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		FOSFATIZAÇÃO. PINTURA APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI-PÓ, COM CAMADA DE 50 A 70 M E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180°. MEDIDAS DO ASSENTO 450 MM DE LARGURA X 450 MM DE PROFUNDIDADE, ENCOSTO DE 400 MM DE LARGURA X 400 MM DE ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA.			
21	5 UND	CARRINHO PARA CARGA COM CAPACIDADE PARA 200KG, 02 RODAS E PNEUS COM CÂMARA, COR AZUL, MATERIAL SUPER AÇO, BASE 35 X 20CM, DIMENSÕES 120 X 36 X 60 CM. (CXLXA)	METALOSA	R\$452,00	R\$2.260,00
28	60 UND	CONJUNTO COLETIVO SEXTAVADA FUNDAMENTAL. CONJUNTO ALUNO COMPONÍVEL, COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS MESAS E SEIS CADEIRAS FNDE TAMANHO 05: MESAS: LATERAIS E TRAVESSA EM TUBO DE AÇO 29X58MM (PAREDE 1,50MM). TRAVESSA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X30(PAREDE 1,50MM). PÉS EM TUBO 1½"(PAREDE 1,50MM). FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR CINZA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS COM TINTA EM EPÓXI-PÓ BRILHANTE COR CINZA. TAMPO (600X840X740X250MM) EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA TEXTURIZADO, ACABAMENTO DAS BORDAS COM FITA PVC COR CINZA. ALTURA 710MM. CADEIRAS:ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14(1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X439MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR VERDE. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 430MM.	ART TUBULARES	R\$1.180,00	R\$70.800,00
29	60 UND	CONJUNTO COLETIVO SEXTAVADA INFANTIL. CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO - 1 À 6 ANOS - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO	ART TUBULARES	R\$1.490,00	R\$89.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		<p>SEXTAVADO INFANTIL COMPOSTO DE 06 CADEIRAS, 06 CARTEIRAS E UMA MESA CENTRAL FORMANDO UM CÍRCULO COLORIDO TIPO FLOR. CADEIRAS E CARTEIRAS FABRICADAS COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 3/4 PAREDE 0,90 MM COM REFORÇO NOS PÉS DAS CARTEIRAS. TODOS OS METAIS SÃO SOLDADOS COM SOLDA ESPECIAL MIG. CARTEIRA COM GRADIL PORTA LIVROS DE FERRO ¼ REDONDO. TAMPO DA CARTEIRA NO TAMANHO 710X355X355MM, CONFECCIONADO EM MDF 15MM REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA LISA BRILHANTE EM FORMATO TRAPEZOIDAL PARA UNIR-SE PERFEITAMENTE COM A MESA CENTRAL SEXTAVADA DE 580X580MM TAMBÉM EM MDF 15MM REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA. BORDAS DAS MESAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC TIPO T NA COR PRETA. REQUADRO DA MESA CENTRAL CONFECCIONADO EM TUBO 20X20MM E PÉS PALITO CONFECCIONADOS EM TUBO 30X30MM. AS CADEIRAS CONFECCIONADAS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM SEMI-ANATÔMICO. ASSENTO DE TAMANHO 300X300MM E ENCOSTO 300X160MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA LISA BRILHANTE 0,8MM POSSUINDO OITO CORES. ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS FIXADOS COM REBITES DE ALUMÍNIO NA ESTRUTURA. AS CARTEIRAS COM ALTURA TOTAL DE 580MM E AS CADEIRAS MEDINDO 320MM DE ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO. ACABAMENTO DAS CARTEIRAS E DAS CADEIRAS COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO BOLA. AS ESTRUTURAS METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER. TOTAL DO DIÂMETRO DA MESA SEXTAVADA INFANTIL 1290MM.</p>			
32	20 UND	<p>CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA; COMPOSTO POR MESA E 04 CADEIRAS; MESA COM TAMPO RETANGULAR; CONFECCIONADO EM GRANITO; NA COR CINZA; MEDINDO (1,20 X 0,80) M; COM ESPESSURA DE NO MINIMO 20MM; ALTURA TOTAL DE 75 CM; ESTRUTURA DA MESA EM ACO DE SECAO TUBULAR; COM 04 PES; COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO; NA COR BRANCA; COM ASSENTO EM MADEIR COMPENSADA E ENCOSTO ALTOEM ACO TUBULAR MODELO VAZADO;</p>	ART TUBULARES	R\$650,00	R\$13.000,00
33	200 UND	<p>CONJUNTO ESCOLAR - MODELO: PROFESSOR - FDE CJP-01; COMPOSICAO:</p>	ART TUBULARES	R\$368,00	R\$73.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		01 MESA E 01 CADEIRA; TAMPO: MDP OU MDF; FORMATO: CANTOS ARREDONDADOS; ESTRUTURA (1): MDP OU MDF; ASSENTO/ENCOSTO: COMPENSADO ANATOMICO; ESTRUTURA: POLIPROPILENO COPOLIMERO; PES: PONTEIRAS			
38	100 UND	ESTANTE COM CINCO PLANOS. ESTANTE MODULAR, COM PLANOS LISOS EM CHAPA DE AÇO INOX 18.8 AISI 304 PRÓPRIO PARA GUARDA DE GÊNEROS EM DESPENSA SECA. MÓDULOS DE PRATELEIRAS PARA DESPENSAS, CADA MÓDULO CONSTITUÍDO DE QUATRO COLUNAS EM PERFIL CANTONEIRA DE 45 X 45 MM BITOLA 14. PLANOS EM CHAPA DE AÇO INOX. 18.8 BITOLA 22 COM REFORÇO LONGITUDINAL EM U DE 70 X 40 X 40 MM. COM ACABAMENTO EMAÇO INOX ESCOVADO FOSCO. INFORMAR AS MEDIDAS E DIMENSÕES.	KRASINOX	R\$2.440,00	R\$244.000,00
43	100 UND	MESA - CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS): CANTOS ARREDONDADOS. MESA EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 2000 MM DE COMPRIMENTO, 700 MM DE LARGURA E 720 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20X40.ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO). BANCOS EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: SEM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2000 MM DE COMPRIMENTO, 300 MM DE LARGURA E 430 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20/40, ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO).	ART TUBULARES	R\$1.048,00	R\$104.800,00
44	100 UND	MESA - CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO INFANFIL - (CONTENDO: 01 MESA E 02 BANCOS): CANTOS ARREDONDADOS. MESA EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL: CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 25 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING,	ART TUBULARES	R\$1.018,00	R\$101.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 2000 MM DE COMPRIMENTO, 650 MM DE LARGURA E 540MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20X40.ESPESSURA 1,20 MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO) BANCO EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL: COM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2000 MM DE COMPRIMENTO, 300 MM DE LARGURA E 320 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20/40, ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, ESPAÇAMENTO ENTRE AS BASES DE MÍNIMO DE 0,26 CM, DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO)			
45	50 UND	MESA SECRETARIA. DIMENSÕES: 1200 X 750 X 740 MM (LARG. X PROF. X ALT.) TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL: NA MESMA COR DA MESA ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE (MDP) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS.	ART TUBULARES	R\$408,00	R\$20.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 60 X 520 X 70 MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. COLUNA DUPLA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVULADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO PERFEITA (ENTRE PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS PARALELA À COLUNA, É ACOPLAD			
G DIAS DEPIZOLI COM ELE E DISTRI					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
16	100 UND	CADEIRA FIXA ESTOFADA C/ PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	MOBIDESK CADEIRA FIXA PRANCHETA	R\$159,00	R\$15.900,00
GILSON DE MATOS LEITE JUNIOR					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
14	150 UND	BERÇO E COLCHÃO (1ª OPÇÃO) BERÇO EM MADEIRA (COM COLCHÃO 10 CM DE ESPESSURA) - 130 X 60 CM - SEM GAVETAS. CARACTERÍSTICAS DO BERÇO: ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE "U" INVERTIDO PARA SUSTENTAÇÃO DAS CABECEIRAS E DAS GRADES LATERAIS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE 1 ¼", EM CHAPA 16 (1,5MM), COM CURVAS NOS CANTOS SUPERIORES. BARRAS HORIZONTAIS SUPERIORES, DISTANTES DAS CABECEIRAS, DE MODO QUE ESTAS SE CONFIGUREM COMO ALÇAS PARA CONDUÇÃO DO BERÇO. RAIOS DE CURVATURA DO TUBO DE 100MM (+OU- 5MM) CONSIDERANDO O EIXO DO TUBO. ESTRUTURA DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40 X 20 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); BASE DO BERÇO (ESTRADO) EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE	ALFRS / ORTHOFLEX	R\$1.271,50	R\$190.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ESTRADO POR MEIO DE PARAFUSOS M6 E PORCAS SOLDADAS INTERNAMENTE NO TOPO DOS TUBOS DA ESTRUTURA DO ESTRADO. AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS; GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18 MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), TEXTURIZADO NA COR BRANCA; CABECEIRAS EM MDP, EM FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP)TEXTURIZADO, NA COR BRANCA; NAS PEÇAS DE MDP OS TOPOS DEVEM SER ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. ARESTAS USINADAS CONFIGURANDO ACABAMENTO ARREDONDADO; QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60 KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. EIXO DOTADO DE ROSCA MÉTRICA. SISTEMA DE TRAVAS NOS DOIS SENTIDOS, TANTO NA RODAGEM CO			
LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
ITEM	QTDE UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
47	100 UND	PALLET PLÁSTICO VAZADO FABRICADO EM PP (POLIPROPILENO), HEAVY PRETO. MEDIDAS: 100 X 120 X 5 CM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA) CARGA ESTÁTICA: 5 TONELADAS (5.000 KG) CARGA DINÂMICA: 1,6 TONELADAS (1.600 KG)	LAR	R\$215,00	R\$21.500,00
FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
11	60 UND	BANCADA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA II: MEDINDO: 0,75M ALTURA X 1,80 COMPRIMENTO X 0,50 LARGURA, PARA 03 PESSOAS P/ MONITOR DE LCD, TAMPO	ACHEI MÓVEIS	R\$233,00	R\$13.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM NA COR A DEFINIR. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO.			
18	100 UND	CADEIRA FIXA, TIPO LONGARINA, CONTENDO 03 (TRÊS) LUGARES.	ACHEI MÓVEIS	R\$270,00	R\$27.000,00
35	500 UND	CONJUNTO INFANTIL - CJA03 AMARELO PADRÕES ESTABELECIDOS PELO FNDE, PARA CRIANÇAS DE 1,19 A 1,42M	ACHEI MÓVEIS	R\$285,00	R\$142.500,00
37	50 UND	ESTANTE COLMEIA 15 NICHOS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 185 CM X 90 CM X 30 CM ARMÁRIO TIPO COLMEIA COM 15 MÓDULOS, CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO POR PB COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E TEXTURA TÁTIL. TAMPO COM ESPESSURA DE 15MM E BORDA COM 2,0MM. BASE METALICA. LATERAIS, FUNDO, PRATEL ESPESSURA DE 18MM E BORDA DE 1,0MM. CORPO COMPOSTO POR TAMPO E BASE COM ESPESSURA DE 18MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM BORDA DE 1,0MM DE ESPESSURA. UNID 50 DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE.	ACHEI MÓVEIS	R\$700,00	R\$35.000,00

G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
20	200 UND	CADEIRA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO (1ª OPÇÃO) PODE SER USADA COM OU SEM BANDEJA PRÓXIMO DA MESA DE ADULTO. 6 OPÇÕES DE ALTURA PARA SE ADEQUAR MELHOR A NECESSIDADE. BANDEJA DUPLA REMOVÍVEL COM PORTA COPO. CINTO DE 5 PONTOS. PROTEÇÃO ENTRE AS PERNAS ACOPLADO NA CADEIRA EVITANDO QUE A CRIANÇA ESCORREGUE. APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES. FECHAMENTO COMPACTO. MATERIAL FÁCIL DE LIMPAR. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: 100 % PVC, POLIPROPILENO E AÇO. MEDIDAS APROXIMADAS: 112CM X 51CM X 79CM. CAPACIDADE MINIMA: CRIANÇAS ATÉ 25 KG.	GALZERANO	R\$342,47	R\$68.494,00
41	80 UND	ESTANTE PARA BIBLIOTECA - ESTANTE DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA, EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS DE CADA LADO GRADUÁVEIS. DIMENSÕES DA PRATELEIRA: 2000 X 1040 X 570 MM (A XL XP). COLUNA: 2000 X 81,6 X 25,6MM (PERFIL SIGMA), PASSO: 30MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,25MM.	ISMA	R\$1.330,00	R\$106.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		GUARNIÇÃO: 1746 X 81 X 11MM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,75MM. PRATELEIRA: 1000 X 234 X 0,75MM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,75MM, LATERAL DA PRATELEIRA NAS DIMENSÕES: 234 X 162,5MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM. DIMENSÕES DA BASE: 1019,8 X 256,6 X 550 MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM E 0,9MM, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
4	50 UND	41.0018 - GAVETEIRO SUSPENSO 03 GAVETAS: DIMENSÕES: 400 X 440 X 395 MM (LARG. X PROF. X ALT.) (03 GAVETAS) COM ALTURA INTERNA ÚTIL DE 80 MM CADA, EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM, COM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. SÃO APOIADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE 02 ESTÁGIOS, COM DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AÇO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MEDINDO APROX. P 400 X H 45 MM EM AÇO RELAMINADO COM ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLÍTICO CROMATIZADO, DE ABERTURA TOTAL E PROLONGAMENTO DE CURSO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL. FIXAÇÃO LATERAL, SISTEMA 32 MM, COM 04 PARAFUSOS CABEÇA PANELA PHS AA 3,5 DE CADA LADO. AUTO TRAVANTE FIM DE CURSO ABERTO E TRAVAS FIM DE CURSO QUE PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. CAPACIDADE DE PESO: 35 KG POR GAVETA. FRENTES DAS GAVETAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DAS FRENTES É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. AS FRENTES SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA".	COPERFLEX	R\$180,00	R\$9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		INJETADOS EM ZAMAK, COM ROSCA INTERNA M4 COM ACABAMENTO NÍQUEL FOSCO. A FIXAÇÃO DOS MESMOS DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 96 MM. O GAVETEIRO É DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS. A ROTAÇÃO 180° DA CHAVE ACIONA HASTE EM AÇO CONDUZIDA POR GUIAS, COM GANCHOS PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO NIQUELADO E CAPA PLÁSTICA. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 02 TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E 02 TRAVESSAS DE FIXAÇÃO)			
JUSTO MÓVEIS DE AÇO					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
40	50 UND	ESTANTE DE AÇO PEQUENA COM 4 (QUATRO) COLUNAS MEDINDO 98CM X 91CM X 30CM (AXLXP), EM AÇO, COM 3 (TRÊS) PRATELEIRAS.	BIG METAL	R\$139,00	R\$6.950,00
JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
39	100 UND	ESTANTE DE AÇO GRANDE ESTRUTURA: DESMONTÁVEL, CONTENDO 4 (QUATRO) COLUNAS MEDINDO 1980 X 35 X 35 MM, EM AÇO CHAPA Nº 16	NEVAÃO	R\$479,00	R\$47.900,00
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
2	100 UND	41.0003 - ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSA: ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #22 COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 600 MM (A X L X P), CORPO NA COR CINZA CRISTAL E GAVETAS NA COR VERDE LIMÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #22, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 30 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU	RS MÓVEIS	R\$620,00	R\$62.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		<p>INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 02 CHAVES. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. PÉ NIVELADOR DE POLÍMERO INJETADO (PRETO), SEXTAVADO COM NIVELADOR EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8 X 21,5 MM DE COMPRIMENTO. PORCA-REBITE TIPO CABEÇA PLANA, CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO). SISTEMA DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MÍNIMO 3 ETAPAS, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXAGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O MÓVEL DEVE SER PINTADO EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUO DO TIPO CORONA ONDE RECEBE APLICAÇÃO DE TINTA PÓ HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL, COM CAMADA MÍNIMA</p>			
9	50 UND	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO, COM 4 CORPOS E 16 PORTAS, NA COR PLATINA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1945MM DE ALTURA X 1230MM DE LARGURA X 400MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22 (0,75MM). AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO, NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS, DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA. DEVERÁ POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR</p>	RS MÓVEIS	R\$816,00	R\$40.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS 3, 8".			
51	20 UND	ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 03 CORPOS COM 12 PORTAS INDIVIDUAIS, CHAPA 24, AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PITÃO PARA CADEADO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS, OU IMPERFEIÇÕES NOS ACABAMENTOS. PORTAS COLORIDAS. DIMENSÕES: ALTURA:1945 MM, LARGURA:930 MM, PROFUNDIDADE:400 MM	RS MÓVEIS	R\$790,00	R\$15.800,00
SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	200 UND	41.0001 - ARMÁRIO DE AÇO. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #22. DIMENSÕES DE 1985 X 900 X 450 MM (A X L X P), CORPO NA COR CINZA CRISTAL, PORTA NA COR VERDE LIMÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL A DIREITA E A ESQUERDA, CADA PORTA COM 3 DOBRADIÇAS INTERNAS (MAIOR SEGURANÇA) E DOTADAS DE REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA. PARA MAIOR SEGURANÇA O ARMÁRIO É EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MAÇANETA E SISTEMA CREMONA, TRAVAMENTO DA PORTA NA REGIÃO CENTRAL, SUPERIOR E INFERIOR. POSSUIR 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA (MINIMIZANDO ARESTAS CORTANTES) E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO, AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO-RELEVO COM SALIÊNCIAS PARA O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS. APÓS O ENCAIXE A CREMALHEIRA DEVE PROPORCIONAR POSSÍVEL TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSIBILITANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, PASSO DE REGULAREM DEVE SER DE 50 MM. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR,	COMAÃO	R\$739,00	R\$147.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVERÁ ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES, OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER SEXTAVADOS, SUA BASE DEVERÁ SER EM MATERIAL POLIMÉRICO ADEQUADO (PRETO) E A ROSCA EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" X 21,5 MM DE COMPRIMENTO, PORCA REBITE TIPO CABEÇA PLANA CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO), TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ OFERECER DOIS CONJUNTOS DE FUROS DE VENTILAÇÃO, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12			
42	20 UND	ESTOFADO 3 LUGARES - REVESTIDO EM CORINO NA COR PRETA; MADEIRA BRANCA INDUSTRIAL (EUCALIPTO); DENSIDADE DA ESPUMA DO ASSENTO: D30. DENSIDADE DA ESPUMA DO ENCOSTO; FIBRA DE POLIÉSTER SILICONIZADA. CAPACIDADE DE PESO 120 KG	THE FLASH	R\$795,00	R\$15.900,00
48	100 UND	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO (PO). POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. DIMENSÕES: PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM; LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM; EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM; LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -20 E -70; ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 900 / MÁXIMO 1100; ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200MM; LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS: LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO	THE FLASH	R\$595,00	R\$59.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		<p>SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M2. AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23. ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT).</p>			
52	50 UND	<p>SOFÁ INDIVIDUAL DESCRIÇÃO • SOFÁ INDIVIDUAL ESTOFADO, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, DOTADO DE APOIA-BRAÇOS. DEMAIS REQUISITOS DE MATERIAIS; ESTABILIDADE; RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME ABNT NBR 15164:2004 – MÓVEIS ESTOFADOS – SOFÁS. CONSTITUINTES • ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS PINTADOS, OU EM MADEIRA MACIÇA TRATADA DE PROCEDÊNCIA LEGAL (ISENTA DE RACHADURAS, DETERIORIZAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS), DOTADA DE CINTAS ELÁSTICAS INTERNAS PARA SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO. • LATERAIS (BRAÇOS), BASE E FUNDO MONTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE PRISMA RETANGULAR ONDE SE ENCAIXAM AS ALMOFADAS DE ASSENTO E ENCOSTO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM, SENDO INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, RECEBENDO CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA NOS PONTOS DE CONTATO COM O USUÁRIO, DE MODO QUE SUA SUPERFÍCIE SEJA ALMOFADADA. • DIMENSÕES: - LARGURA (L): MÍNIMA DE 750 MM; - PROFUNDIDADE (P): MÍNIMA DE 750 MM; - PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA DE 470 MM; - ALTURA DO ASSENTO: 425 +/- 5 MM; - EXTENSÃO</p>	THE FLASH	R\$559,00	R\$27.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		VERTICAL DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 400 MM. • ALMOFADA REMOVÍVEL DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO (EM PEÇAS) COM MÍNIMO DE 140 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 4°, FI XADA POR MEIO DE FI TAS DE “VELCRO” INTEIRAMENTE ENCAPADA COM COURO SINTÉTICO PRETO, DOTADA DE UMA CAMADA DE FIBRA OU ESPUMA SOB A SUPERFÍCIE SUPERIOR COM FECHO EM “ZÍPER” NO VERSO PARA REMOÇÃO DA CAPA. • ESPUMA DO ASSENTO: - FORÇA DE INDENTAÇÃO A 40%: 100N MÍNIMO (NBR 15164:2004); - FADIGA DINÂMICA (PERDA DE ESPESSURA): 5% MÁXIMO (NBR 15164:2004); - FADIGA DINÂMICA (PERDA DE F.I.) A 40%: 25% MÁXIMO (NBR 15164:2004); - DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO DE 90%: 6% MÁXIMO (NBR 15164:2004); - RESILIÊNCIA: 41% MÍNIMO (NBR 15164:2004); - TEOR DE CINZAS: 0,5% MÁXIMO (NBR 15164:2004); - FLAMABILIDADE: AUTOEXTINGUÍVEL (NBR 9178:2015). • ALMOFADA REMOVÍVEL DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO (EM PEÇAS) COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 10			
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
22	100 UND	CATMAT: 150942 - MESA - MESA DE 3 (TRÊS) LUGARES PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, COM CANELETAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO E CAIXAS DE ALUMÍNIO COM ENTRADA DE TOMADAS E REDE, RESPEITANDO AS DESCRIÇÕES ABAIXO: - DIMENSÕES DA MESA: 2400 MM L X 600 MM P X 750 MM A; A - ALTURA DO PRODUTO L - ARGURA DO PRODUTO P - PROFUNDIDADE DO PRODUTO A = 75 CM L = 240 CM P = 60 CM - PASSAGEM PARA CABEAMENTO: 03 (TRÊS) CAIXAS EM ALUMÍNIO POLIDO NA COR PRETA, COM 3 TOMADAS ELÉTRICAS E ESPERA PARA REDE LÓGICA (ENTRADA RJ), MEDINDO APROXIMADAMENTE 300 MM L X 150 MM P; CANALETAS NA PARTE INFERIOR DA MESA, SEGUIDA DE FURO CIRCULAR NAS DIVISÓRIAS EXISTENTES, NA MESMA COR E MATERIAL DO MÓVEL.	MARCA PRÓPRIA	R\$960,00	R\$96.000,00
ACM LOCAÇÕES LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
12	10 UND	BARRACA COMPLETA - TENDA BRANCA, TIPO PIRAMIDAL, MEDINDO 400X400CM,	VISUAL	R\$3.300,00	R\$33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		ALTURA MÍNIMA DE 2, 5M,E MÁXIMA DE 3.0M, CONFECCIONADAEM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM ESTRUTURA CHAPA DE FERRO TUBULAR, 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14 MM E CONEXÕES EM AÇO. COBERTURA E FECHAMENTO CONFECCIONADO EM LONAS DE PVC NA COR BRANCA CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR. MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO.UTILIZAR VELCRO LARGO (5CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.			
13	1 UND	BARRACA COMPLETA - TENDA BRANCA, TIPO PIRAMIDAL, MEDINDO 500X500CM, ALTURA MÍNIMA DE 2, 5M, E MÁXIMA DE 3.5M, CONFECCIONADAEM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM ESTRUTURA CHAPA DE FERRO TUBULAR, 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14 MM E CONEXÕES EM AÇO. COBERTURA E FECHAMENTO CONFECCIONADO EM LONAS DE PVC NA COR BRANCA CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR. MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO.UTILIZAR VELCRO LARGO (5CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA	VISUAL	R\$4.371,50	R\$4.371,50
NATHALIA MARCIAL BARCELLOS COMERCIO E SERVIÇOS					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
15	300 UND	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, NA COR BRANCA, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE, COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/2014 (NORMAS VIGENTES). O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO.	SOLPLAST	R\$44,50	R\$13.350,00
23	50 UND	CATMAT: 150986 SOFÁ DOIS LUGARES DESCRIÇÃO • SOFÁ DE DOIS LUGARES ESTOFADO, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, DOTADO DE APOIA-BRAÇOS.	SANTA CLARA	R\$998,00	R\$49.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		<p>DEMAIS REQUISITOS DE MATERIAIS; ESTABILIDADE; RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME ABNT NBR 15164:2004 – MÓVEIS ESTOFADOS – SOFÁS. CONSTITUINTES ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS PINTADOS, OU EM MADEIRA MACIÇA TRATADA DE PROCEDÊNCIA LEGAL (ISENTA DE RACHADURAS, DETERIORIZAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS), DOTADA DE CINTAS ELÁSTICAS INTERNAS PARA SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO. LATERAIS (BRAÇOS), BASE E FUNDO MONTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE PRISMA RETANGULAR ONDE SE ENCAIXAM AS ALMOFADAS DE ASSENTO E ENCOSTO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM, SENDO INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, RECEBENDO CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA NOS PONTOS DE CONTATO COM O USUÁRIO, DE MODO QUE SUA SUPERFÍCIE SEJA ALMOFADADA. DIMENSÕES: LARGURA (L): MÍNIMA DE 1300 MM; PROFUNDIDADE (P): MÍNIMA DE 750 MM; PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA DE 470 MM; ALTURA DO ASSENTO: 425 +/- 5 MM; EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 400 MM. ALMOFADA REMOVÍVEL DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO (EM PEÇAS) COM MÍNIMO DE 140 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 4°, FIXADA POR MEIO DE FITAS DE VELCRO INTEIRAMENTE ENCAPADA COM COURO SINTÉTICO PRETO, DOTADA DE UMA CAMADA DE FIBRA OU ESPUMA SOB A SUPERFÍCIE SUPERIOR COM FECHO EM ZÍPER NO VERSO PARA REMOÇÃO DA CAPA. ESPUMA DO ASSENTO: FORÇA DE INDENTAÇÃO A 40%: 100N MÍNIMO (NBR 15164:2004); - FADIGA DINÂMICA (PERDA DE ESPESSURA): 5% MÁXIMO (NBR 15164:2004); FADIGA DINÂMICA (PERDA DE F.I.) A 40%: 25% MÁXIMO (NBR 15164:2004); DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO DE 90%: 6% MÁXIMO (NBR 15164:2004); RESILIÊNCIA: 41% MÍNIMO (NBR 15164:2004); TEOR DE CINZAS: 0,5% MÁXIMO (NBR 15164:2004); FLAMABILIDADE: AUTOEXTINGUÍVEL (NBR 9178:2015). ALMOFADA REMOVÍVEL DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO (EM PEÇAS) COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 100° EM</p>			
24	20 UND	CATMAT: 450 - DESCRIÇÃO SOFÁ DE TRÊS LUGARES ESTOFADO, REVESTIDO EM	SANTA CLARA	R\$1.098,00	R\$21.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

	<p>COURO SINTÉTICO, DOTADO DE APOIA-BRÇOS. DEMAIS REQUISITOS DE MATERIAIS; ESTABILIDADE; RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME ABNT NBR 15164:2004 – MÓVEIS ESTOFADOS SOFÁS. CONSTITUINTES ESTRUTURA EM PERFI S METÁLICOS PINTADOS, OU EM MADEIRA MACIÇA TRATADA DE PROCEDÊNCIA LEGAL (ISENTA DE RACHADURAS, DETERIORIZAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS), DOTADA DE CINTAS ELÁSTICAS INTERNAS PARA SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO. LATERAIS (BRAÇOS), BASE E FUNDO MONTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE PRISMA RETANGULAR ONDE SE ENCAIXAM AS ALMOFADAS DE ASSENTO E ENCOSTO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM, SENDO INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, RECEBENDO CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA NOS PONTOS DE CONTATO COM O USUÁRIO, DE MODO QUE SUA SUPERFÍCIE SEJA ALMOFADADA. DIMENSÕES: LARGURA (L): MÍNIMA DE 1900 MM; PROFUNDIDADE (P): MÍNIMA DE 750 MM; PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA DE 470 MM; ALTURA DO ASSENTO: 425 +/- 5 MM; EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 400 MM. ALMOFADA REMOVÍVEL DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO (EM PEÇAS) COM MÍNIMO DE 140 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 4°, FIXADA POR MEIO DE FITAS DE VELCRO INTEIRAMENTE ENCAPADA COM COURO SINTÉTICO PRETO, DOTADA DE UMA CAMADA DE FIBRA OU ESPUMA SOB A SUPERFÍCIE SUPERIOR COM FECHO EM ZÍPER NO VERSO PARA REMOÇÃO DA CAPA. ESPUMA DO ASSENTO: FORÇA DE INDENTAÇÃO A 40%: 100N MÍNIMO (NBR 15164:2004); FADIGA DINÂMICA (PERDA DE ESPESSURA): 5% MÁXIMO (NBR 15164:2004); FADIGA DINÂMICA (PERDA DE F.I.) A 40%: 25% MÁXIMO (NBR 15164:2004); DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO DE 90%: 6% MÁXIMO (NBR 15164:2004); RESILIÊNCIA: 41% MÍNIMO (NBR 15164:2004); -TEOR DE CINZAS: 0,5% MÁXIMO (NBR 15164:2004); FLAMABILIDADE: AUTOEXTINGUÍVEL (NBR 9178:2015). ALMOFADA REMOVÍVEL DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO (EM PEÇAS) COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 100° EM RELAÇÃO</p>			
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

AO ASSENTO, FIXADA P					
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
49	100 UND	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE IMÃS NA SUPERFÍCIE DURANTE AS APRESENTAÇÕES. CONFECCIONADO EM MDF 9MM E SOBREPOSTO POR CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM FIXAÇÕES INVISÍVEIS EM PS. DEVERÁ ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO INVISÍVEL EM PS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR, ESPESSURA TOTAL DE 17MM. DIMENSÕES 200 (LARGURA) X 120 (ALTURA) CM. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	GFX	R\$460,00	R\$46.000,00
50	20 UND	QUADRO DE AVISOS SALA DOS PROFESSORES/DIRETORIA/SUPERVISÃO QUADRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX 10MM, E ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADA SELADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 100 CM DE ALTURA E 150CM DE LARGURA.	GFX	R\$200,00	R\$4.000,00
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
25	200 UND	COLCHÃO PARA BERÇO MATERIAL: ESPUMA D18 DE ALTA RESISTÊNCIA, 75G/M², POSSUI REVESTIMENTO SUPERIOR E LATERAL COM TECIDO PLANO 100% POLIÉSTER QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO NA MOVIMENTAÇÃO. PARTE INFERIOR COM REVESTIMENTO PLÁSTICO 100% POLIETILENO E LÂMINA DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO CONVENCIONAL COM DENSIDADE D18KG/M² DURANTE O SONO. ACABAMENTO: ÁREA PLASTIFICADA EM UM DOS LADOS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À LÍQUIDOS E A DURABILIDADE DO COLCHÃO. POSSUI UM DOS LADOS IMPERMEÁVEIS E PREVINE A PROLIFERAÇÃO DO MOFO, ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS. ALÉM DISSO, SUA ESPUMA É MACIA,	MARCA PROPRIA	R\$80,00	R\$16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		GARANTINDO UM MAIOR CONFORTO AOS PEQUENOS. O COLCHÃO É FABRICADO COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT - CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES: COLCHÃO PARA BERÇO/MINICAMA - 1,30M LARG. X 70CM PROF. X 10CM ALT.			
26	100 UND	COLCHONETE PARA REPOUSO COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13579-1: 2011 - COLCHÃO E COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E BASES - PARTE 1: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E ABNT NBR 13579-2: 2011 - COLCHÃO E COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E BASES - PARTE 2: REVESTIMENTO. O COLCHONETE DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 35, DE 18 DE JANEIRO 2021. O ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. O DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 185CM; - LARGURA: 65CM; - ALTURA: 5CM. - TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA, DE +/- 1,5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E -0,5CM/+1,5CM PARA A ALTURA.	MARCA PROPRIA	R\$42,00	R\$4.200,00

MIRACATU, 3 de Julho de 2024.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal